

容量 (uF)	聚电料号	ADMAT料号	容量 偏差	规格	壳号	漏电流+25 °C(uA)	漏电流+85 °C(uA)	漏电流 +125°C(uA)	损耗角正切 +25°C 120Hz(%)	损耗角正切 +85°C 120Hz(%)	损耗角正切 +125°C 120Hz(%)	ESR AT -55°C 100Hz
10	CA1-100V10uF(*)A	T0010A106(*)100(**)	(*)	100V10uF	A	1.00	8.00	8.00	8	8	8	260
15	CA1-100V15uF(*)A	T0010A156(*)100(**)	(*)	100V15uF	A	1.50	12.00	12.00	15	15	15	175
22	CA1-100V22uF(*)B	T0010B226(*)100(**)	(*)	100V22uF	B	2.20	17.60	17.60	15	15	15	150
33	CA1-100V33uF(*)B	T0010B336(*)100(**)	(*)	100V33uF	B	3.30	26.40	26.40	20	20	20	100
47	CA1-100V47uF(*)C	T0010C476(*)100(**)	(*)	100V47uF	C	4.70	37.60	37.60	25	25	25	70
68	CA1-100V68uF(*)C	T0010C686(*)100(**)	(*)	100V68uF	C	6.80	54.40	54.40	30	30	30	65
125 Volt 额定电压 +85°C时 (75 Volt 额定电压 +125°C时)												
6.8	CA1-125V6.8uF(*)A	T0010A685(*)125(**)	(*)	125V6.8uF	A	0.85	6.80	6.80	10	10	10	350
10	CA1-125V10uF(*)A	T0010A106(*)125(**)	(*)	125V10uF	A	1.25	10.00	10.00	15	15	15	260
15	CA1-125V15uF(*)B	T0010B156(*)125(**)	(*)	125V15uF	B	1.88	15.00	15.00	15	15	15	175
22	CA1-125V22uF(*)B	T0010B226(*)125(**)	(*)	125V22uF	B	2.75	22.00	22.00	23	23	23	150
33	CA1-125V33uF(*)C	T0010C336(*)125(**)	(*)	125V33uF	C	4.13	33.00	33.00	23	23	23	120
47	CA1-125V47uF(*)C	T0010C476(*)125(**)	(*)	125V47uF	C	5.88	47.00	47.00	25	25	25	90

(*): 电容量允许偏差: ±10%, ±20%

如电压、容量、电容量允许偏差等有特殊要求, 请与上海聚电联系。